

**UNI-T.****СЕРИЯ UT300****Инфракрасные термометры****UT301A/UT301B/UT301C****UT301A****UT301B****UT301C****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Модели		
	UT301A	UT301B	UT301C
Диапазон измеряемых температур	-18 – 350°C	-18 – 450°C	-18 – 550°C
Точность измерения	±1.8°C или ±1.8%	±1.8°C или ±1.8%	±1.8°C или ±1.8%
Повторяемость	±0.5°C или ±0.5%	±0.5°C или ±0.5%	±0.5°C или ±0.5%
Разрешение дисплея	0.1	0.1	0.1
Соотношение «расстояние/диаметр пятна»	12:1	12:1	12:1
Время отклика	250мс (95% показания)		
Спектральный диапазон	8мкм – 14 мкм		
Мощность лазера	Класс 2(II), выходная мощность <1мВт, длина волны 630–370 нм		
Фиксация данных на дисплее	8 секунд		
Переключение шкал °C/°F	✓	✓	✓
Коэффициент излучения	Цифровая регулировка от 0.10 до 1.00 с шагом 0.01		
Фиксация показаний температуры	✓	✓	✓
Выключатель лазера	✓	✓	✓
Поиск	✓	✓	✓
Запоминание при отключении питания	✓	✓	✓
Измерение максимальной и минимальной температур	✓	✓	✓
Измерение дифференциальной и средней температур	✓	✓	✓
Двухуровневая подсветка дисплея белым светом	Автоматически включается при питании по кабелю USB. Требуется включения при питании от батареи		
Автоотключение	✓	✓	✓
Треножная подставка	✓	✓	✓
Индикация разряженной батареи	✓	✓	✓

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Питание	От кабеля USB (подсветка включается автоматически) или 1 батарея 9В (6F22)
Размер ЖК-дисплея	32x29мм
Цвет	Красный и серый
Масса нетто	270г
Габариты	169x138x53мм
Стандартные принадлежности	Батарея, инструкция по эксплуатации, кабель USB, сумка-чехол
Стандартная индивидуальная упаковка	Блистер