



Цифровые токовые клещи UT203/UT204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции	Диапазон	Наилучшая точность	
		UT203	UT204
Постоянное напряжение	400мВ/4В/40В/400В/600В	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)
Переменное напряжение	4В/40В/400В/600В	±(1%+5)	±(1%+5)
Постоянный ток	40А/400А	±(2%+3)	±(2%+3)
Переменный ток	40А/400А	±(2.5%+5)	±(2.5%+5)
Сопротивление	400Ом/4кОм/40кОм/ 400кОм/4МОм/40МОм	±(1%+2)	±(1%+2)
Частота	10Гц–1МГц	±(0.1%+3)	±(0.1%+3)
Коэффициент заполнения	0.1–99.9%	✓	✓
Специальные функции			
Автоматический выбор предела измерения		✓	✓
Проверка диодов		✓	✓
Прозвонка цепей		✓	✓
True RMS			✓
Режим относительных измерений		✓	✓
Фиксация данных на дисплее		✓	✓
Полноэкранный дисплей		✓	✓
Автоотключение		✓	✓
Индикация разряженной батареи		✓	✓
Входное сопротивление при измерении напряжения	Около 10МОм	✓	✓
Максимальное показание дисплея	3999	✓	✓



UT203

UT204



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Батарея 9В (6F22)
Размер ЖК-дисплея	35.6 x 18мм
Цвет	Красный и серый
Масса нетто	200г
Габариты	210 x 75.6 x 30мм
Стандартные принадлежности	Измерительные щупы, батарея, инструкция по эксплуатации, сумка-чехол
Стандартная индивидуальная упаковка	Подарочная коробка